

**HANDLEIDING VOOR OPBOUW- EN  
GEBRUIK VAN DE KAMERSTEIGER**



Verrijdbare aluminium kamersteiger, volgens de nationale en internationale normeringen:  
NEN – EN 1004, NEN – EN 12811-1 voor geprefabriceerde rolsteigers

Gebruikershandleiding NEN-EN 1296 – EM – [NL](#)



## HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK KAMERSTEIGER

### Algemeen

De kamersteiger is een arbeidsmiddel om u op variabele hoogte toegang te kunnen verschaffen tot een werkplek.

De kamersteiger kan door één persoon worden opgebouwd, vanaf module 4 verdient het aanbeveling dit met 2 personen te doen.

Deze handleiding wordt u verstrekt om het werkgemak en veiligheid tijdens het opbouwen en afbreken van de steiger te vergroten. Neem voordat u start met het opbouwen van de kamersteiger kennis van deze gebruikershandleiding.

Op de bouwplaats moet altijd een gebruikershandleiding aanwezig zijn.

Bij het niet naleven van voorschriften is het mogelijk, dat in het geval van een ongeval uw verzekering de door u opgelopen en/of toegebrachte schade niet zal vergoeden.

Uw welzijn, veiligheid en gezondheid tijdens het gebruik van ons product is onze zorg, het is echter uw eigen verantwoordelijkheid uitvoering te geven aan de door ons verstrekte opbouw- en gebruiksvorschriften. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijke deze aandachtig te lezen en altijd na te leven, u werkt dan mee aan een veilige werkplek voor uzelf en anderen.

Deze handleiding is alleen van toepassing voor het opbouwen van een kamersteiger.

Raadpleeg bij onduidelijkheid over gebruiksmogelijkheden van de steiger altijd de fabrikant of uw leverancier.

### Maximale werkhogte en belasting

De werkhogte van de kamersteiger is variabel en kan door middel van verschillende configuraties worden opgebouwd tot een maximale werkhogte van 7,50 meter, raadpleeg hiervoor de moduusticker met toepasbare configuraties op de steiger.

De steiger mag tijdens gebruik in de maximale configuratie van 7,50 meter worden voorzien van 3 platformen, welke afzonderlijk maximaal 250 kg mogen dragen, en tezamen in de configuratie niet meer dan 450 kg. in totaal.



**Koopman**

**Verhuur**

## HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK KAMERSTEIGER

### Windbelasting

Tijdens gebruik buitenshuis mag bij een windbelasting van 6 beaufort of meer niet meer op de steiger worden gewerkt, zorg er voor dat bij deze windbelasting de steiger gezekeerd staat aan iets dat deze wind kan weerstaan, en verwijder boven de 6 Beaufort de platformen uit de steiger. Verwijder de platformen altijd vóór de windkracht de kritieke grens heeft bereikt, dit boven deze grens nog doen kan leiden tot gevaarlijke situaties voor u en uw omgeving.

### Inspectie en voorbereiding

1. Controleer de steiger na ontvangst en voor ieder gebruik.
2. Controleer voor ieder gebruik de aanwezigheid van alle benodigde steigeronderdelen op hun toestand en werking.
3. Gebruik nooit beschadigde of gebroken steigerdelen.
4. Gebruik alleen originele door de fabrikant gefabriceerde onderdelen.
5. Breng geen tijdelijke reparaties aan de steiger aan, en laat reparaties over aan ter zake deskundige.
6. Houdt de steiger zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.
7. Voorkom contact met sterk geconcentreerde zuren en zouten, deze kunnen het materiaal waarvan de steiger is vervaardigd aantasten, en de steigerconstructie ernstig verzwakken.

### Toepassing en plaatsing

1. Gebruik de steiger uitsluitend voor het doel waarvoor hij is vervaardigd, maak geen ongelukkig gebruik van de steiger.
2. Stel de steiger zorgvuldig op, ga met overleg te werk.
3. Plaats de steiger niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
4. Controleer of de ondergrond waarop de steiger geplaatst gaat worden voldoende stabiel is, bij een zachte of anderzijds instabiele ondergrond b.v. zand of grind rijbalken (U) of rijplaten plaatsen om de draagkracht van deze ondergrond te vergroten.
5. Neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer de steiger voor een deuropening, in een passage of iets dergelijks moet worden opgesteld.
6. Pas op! Aluminium steigers zijn geleidend voor elektriciteit, plaats deze op minimaal 2 meter van niet geïsoleerde onder spanning staande delen.
7. Gebruik bij harde wind – boven windkracht 4 - buitenshuis geen losstaande steiger. Zeker deze aan b.v. de gevel.
8. Laat een opgestelde steiger nooit onbeheerd achter.
9. Markeer de steiger op plaatsen waar deze hinderlijk staat opgesteld, hiermee kan b.v. aanrijden van de steiger worden voorkomen.
10. Zorg ervoor dat de steiger ten alle tijde is gezekeerd tegen omvallen, denk hierbij ook aan omverwerpen bij vandalisme.
11. Met een steiger mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht.
12. De steiger mag niet worden gebruikt als drager van zware lasten.



**Koopman**

**Verhuur**

## HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK KAMERSTEIGER

### Beklimming en gebruik

1. Beklim de steiger altijd aan de binnenzijde, dit is het vlak waarbinnen het werkplatform zich bevindt, klim altijd met het gezicht naar het klimraam toe.
2. Beklim de steiger alleen wanneer u minimaal één hand vrij hebt om vast te houden.
3. Draag bij het gebruik van de steiger geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen, draag geen schoeisel met gladde of vervulde zolen.
4. Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden met twee voeten op de werkvloer van de steiger staat.
5. Ga nooit met één voet op de steiger staan, en niet de ander eruit.
6. Leun niet te ver opzij, verplaats de steiger wat vaker.
7. Verplaats de steiger niet wanneer u of iemand anders erop staat.
8. Zorg dat de werkvloer geheel leeg is, en er geen losstaande voorwerpen aanwezig zijn als u de steiger verplaatst.
9. Plaats nooit voorwerpen op de werkvloer om de werkhogte te kunnen vergroten, dit is verboden en levensgevaarlijk.

### Onderhoud

1. Inspecteer de steiger regelmatig op gebreken, zoals vervorming en slijtage.
2. Reinig de steiger nooit met zuurhoudende producten.
3. Het is verplicht de steiger 1 maal per jaar te laten keuren, op de steiger is een sticker aangebracht welke aangeeft wanneer dit moet gebeuren.
4. Laat keuring en /of reparatiewerkzaamheden uitvoeren door een daartoe geautoriseerd bedrijf.
5. Een Arbo controleur zal een ongekeurde steiger niet op de bouwplaats toelaten.

### Opbouwen met de Euro-pen

Productnummer 50005041



Dit hoofdstuk van de handleiding is alleen van toepassing op een kamersteiger van het type Euro [conische koppelpen] waarop een 3 sport vouwunit geplaatst moet worden. Een en ander kan door 1 persoon worden uitgevoerd, echter de fabrikant adviseert het met 2 personen te doen.

1. Leg de Euro kamersteiger uitgevouwen op de grond, hierbij staan de borgnokken die aan de koppelpen zijn aangesloten naar de hemel gericht.
2. Leg ook de 3 sport vouwunit uitgevouwen op de grond, op de plaats waar hij aan de kamersteiger gekoppeld moet worden [boven de kamersteiger], de open zijde van de staanders naar de koppelpennen gericht.
3. In de staander van de 3 sport unit zitten gaten, deze wijzen richting hemel.
4. De 4 staanders van de kamersteiger en de vouwunit moeten in het verlengde van elkaar liggen.
5. Schuif nu de staanders van de vouwunit over de koppelpen van de klapsteiger, totdat de gaten over de nokken van de koppelpen vallen.
6. Zet de wielen op de rem en trek nu het geheel overleind, zet het in de gebruiksstand, plaats het werkplatform, de schoren en stabilisatoren.
7. De steiger is nu klaar voor veilig gebruik

Gebruiksaanwijzing aluminium kamersteiger



Koopman

Verhuur

## HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK KAMERSTEIGER

### Opbouwen, module 1, werkhoogte 3 25 m

**Benodigdheden:**  
1 x vouwunit 6 sport  
1 x platform 1,90 m. zonder luik  
4 x wiel  
5 x borgolp

#### Opbouw instructie:

1. Neem de basis unit (6 sport vouwunit met wielen) en lees de daarop aanwezige stickers nauwkeurig, hierop staat aangegeven welke onderdelen en handelingen nodig zijn om de steiger op te bouwen tot de door uw gewenste werkhoogte.
2. Ontvouw de steiger door de twee kilnramen van elkaar af te bewegen, het vouwgedeelte zal zich als een harmonica ontsluiten, stel het geheel zodanig op dat er een U-vormig geheel ontstaat, en plaats de aan de steiger bevestigde borgolp in het daarvoor aangebrachte gat boven in het schamierstuk.



3. Plaats het werkplatform zonder luik op (max.) de derde sport van de kilnramen, en controleer of de opwaalvergrendeling functioneert, dit is in orde wanneer het platform aan één zijde niet meer uit de steiger getild kan worden.
4. Plaats de steiger op de werkplek, en zet de 4 wielen op de rem.
5. Module 1 is nu klaar voor gebruik.

#### Optie: Stabilisatoren

Bij werkzaamheden op module 1 is het niet verplicht stabilisatoren te gebruiken, wanneer u deze echter naar eigen gevoel toch liever wel gebruikt, heeft uw leverancier voor deze uitvoering een 1.50 mtr. stabilisator in z'n assortiment.

Bij stahoogten vanaf de vierde sport is het gebruik van stabilisatoren en een schrikleuning verplicht.

#### Tip: Opstap

Om de opstap naar het werkplatform te vergemakkelijken kunt u een horizontaal schoor met dezelfde lengte als het werkplatform op de onderste sport van de steiger te plaatsen en deze als eerste opstap te gebruiken.



**Koopman**

**Verhuur**

**HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK  
KAMERSTEIGER**

**Opbouwen, module 2, werkhoogte 3,85 m.**

**Benodigheden:**

- 1 x vouwunit 6 sport
- 1 x vouwunit 3 sport
- 2 x driehoekstabilisator 2 m.
- 1 x platform 1,90 m. met lulk
- 1 x horizontaal schoor 1,90 m.
- 4 x wiel
- 10 x borgclip

**Opbouw instructie:**

1. Neem de basis unit (6 sport vouwunit met wielen) en lees de daarop aanwezige stickers nauwkeurig, hierop staat aangegeven welke onderdelen en handelingen nodig zijn om de steiger op te bouwen tot de door uw gewenste werkhoogte.
2. Ontvouw de steiger door de twee klimramen van elkaar af te bewegen, het vouwgedeelte zal zich als een harmonica ontsluiten, stel het geheel zodanig op dat er een U-vormig geheel ontstaat, en plaats de aan de steiger bevestigde borgclip in het daarvoor aangebrachte gat boven in het scharnierstuk.
3. Plaats het werkplatform met lulk op (max.) de zesde sport van de klimramen, en controleer of de opwaalvergrendeling functioneert, dit is in orde wanneer het platform na vergrendeling aan één zijde niet meer uit de steiger getild kan worden.
4. Bevestig bij wand of gevelwerk twee, en bij werk waarbij de steiger rondom vrij staat vier stabilisatoren van 2 mtr. aan de steiger. Dit is bij een platformhoogte vanaf de vierde sport van de basisunit verplicht.
5. Ga met de 3 sport vouwunit op het platform staan, ontvouw deze in dezelfde vorm als de steiger waarop u staat, schuif de 4 staande buizen over de koppelpennen van de onderstaande steiger en borg deze met de bijgeleverde borgclips (onderste v/d twee gaten), plaats de aan de steiger bevestigde 5e borgclip boven in het scharnierstuk.
6. Plaats aan de open zijde v/d steiger op +/- 1 meter boven de stahoogte een horizontaal schoor als schrikleuning.
7. Plaats de steiger op de werkplek, en zet de 4 wielen op de rem.
8. Module 2 is nu klaar voor gebruik.



Koopman

Verhuur

## HANDLEIDING VOOR OPBOUW EN GEBRUIK KAMERSTEIGER

### Opbouwen, module 3, werkhoogte 4,45 m

#### Benodigheden:

2 x vouwunit 6 sport  
2 x driehoekstabilisator 2 m.  
1 x platform 1,90 m. met luik  
2 x horizontaal schoor 1,90 m.  
1 x diagonaal schoor 1,90 m.  
4 x wiel  
1 x kantplankset compleet  
10 x borgclip

#### Opbouw instructie:

1. Neem de basis unit ( 6 sport vouwunit met wielen ) en lees de daarop aanwezige stickers nauwkeurig, hierop staat aangegeven welke onderdelen en handelingen nodig zijn om de steiger op te bouwen tot de door uw gewenste werkhoogte.
2. Ontvouw de steiger door de twee kilmramen van elkaar af te bewegen, het vouwgedeelte zal zich als een harmonica ontsluiten, stel het geheel zodanig op dat er een U-vormig geheel ontstaat, en plaats de aan de steiger bevestigde borgclip in het daarvoor aangebrachte gat boven in het scharnierstuk.
3. Plaats een werkplatform met luik op de zesde sport van de kilmramen, en controleer of de opwaalvergrendeling functioneert, dit is in orde wanneer het platform na vergrendeling aan één zijde niet meer uit de steiger getild kan worden.
4. Bevestig bij wand of gevelwerk twee, en bij werk waarbij de steiger rondom vrij staat vier stabilisatoren van 2mtr. aan de steiger. Dit is bij een platformhoogte vanaf de vierde sport van de basisunit verplicht.
5. Ga met de zesport vouwunit op het platform staan, ontvouw deze in dezelfde vorm als de steiger waarop u staat, schuif de 4 staande buizen over de koppelpennen van de onderstaande steiger en borg deze met de bijgeleverde borgclips (onderste vid twee gaten), plaats de aan de steiger bevestigde 5e borgclip boven in het scharnierstuk.
6. Verplaats het werkplatform naar de gewenste stahoogte.
7. Plaats aan de open zijde vid steiger op +/- 0,5 meter, en 1 meter boven de stahoogte een horizontaal schoor als schrikleuning.
8. Plaats de steiger op de werkplek, en zet de 4 wielen op de rem.
9. Module 3 is nu klaar voor gebruik.